



T SIGN™

Bande préfabriquée thermocollée



## Nos certifications



Sans ajout  
saupoudrage

T SIGN™ Lika



T SIGN™ Milo



Certifié en routier et en urbain, blanc et anti-glissant, le LIKA se dote d'une certification urbaine extrêmement durable (P6) qui assure de très bonnes performances à 2 millions de passages de roues.

Préformé et préchargé, le MILO est spécifiquement développé pour offrir une anti-glissance S4 sans saupoudrage tout au long de sa vie (SRT > 0.63).

## Sommaire des certifications T SIGN

### MILO - 2H1651S4



Fiche technique ASCQUER [P.2](#)

Droit d'usage ASCQUER [P.3](#)

### LIKA - 2H1576S2 (urbain)



Fiche technique ASCQUER [P.4](#)

Droit d'usage ASCQUER [P.5](#)

### LIKA - 2RH1576S2 (routier)



Fiche technique ASCQUER [P.6](#)

Droit d'usage ASCQUER [P.7](#)

**GEVEKO** MARKINGS

Rue du bon puits - Saint Sylvain d'Anjou - 49480 Verrières en Anjou - FRANCE  
+33 (0)2 41 21 14 10 - [info@gevekomarkings.fr](mailto:info@gevekomarkings.fr) - [www.geveko-markings.fr](http://www.geveko-markings.fr)

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°2H1651S4

MISE A JOUR du 03/03/2022

SOCIETE TITULAIRE

GEVEKO MARKING S.AS

Zac du Bon Puits BP 123  
49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE

PRODUIT

MILO

Nature du produit  
Bpt

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Bande Préfabriquée Thermocollée non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application \* :

T° mini : 5 °C

T° maxi : 45 °C

Hygrométrie maxi : 80 %

(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité )

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Application manuelle avec chalumeau.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

100 %

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 30 °C

T° sol : 45 °C

Hygrométrie : 46 %

Vent : 10 km/h

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit

Masse Volumique

Teneur en cendres

Extrait sec

Bille Anneau

Produit de base

1.81 g/ml

67.9 %

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :

N2

OISE

Chaussée PROVINCE>PARIS

PR

15.36

à

16.28

Année

Trafic (véh/j)

% PL

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX

Application en : 2017 - R443

PMT : 0.99 mm

2017

8124

17

2018

8100

17

CARACTERISATION DU PRODUIT :  
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

| Classe de roulage       | Visibilité de nuit | Adhérence | Visibilité de jour |        |                |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|----------------|
|                         |                    |           | Chromaticité       |        | Qd             |
|                         |                    |           | (x)                | (y)    |                |
| Nb de passages de roues | RI                 | SRT       |                    |        | (mcd.m-2.lx-1) |
| Exigences :             |                    | 0.45      | Blanc              |        | 130            |
| Etat neuf               | /                  | 0.77      | 0.3274             | 0.3427 | 247            |
| (P1) 50000              | /                  | 0.77      | 0.3315             | 0.3475 | 152            |
| (P2) 100000             | /                  | 0.71      | 0.3318             | 0.3475 | 143            |
| (P3) 200000             | /                  | 0.69      | 0.3308             | 0.3468 | 136            |
| (P4) 500000             | /                  | 0.64      | 0.3277             | 0.3442 | 144            |
| (P5) 1000000            | /                  | 0.69      | 0.3256             | 0.3426 | 143            |
| (P6) 2000000            | /                  | 0.63      | 0.3222             | 0.3398 | 161            |
| (P6) 2000000            |                    | Classe S4 | /                  |        | Classe Q3      |

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA  
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :

CERTIFIE PAR ASCQUER

NF

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP



Le 17/05/2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>DECISION D'ADMISSION</b><br/>Le 29/11/2018 sous <b>N°2H1651S4</b><br/><b>RENOUVELLEMENT AU : 01/03/2025</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>SIGNALISATION HORIZONTALE</b><br/><b>PRODUITS DE MARQUAGE</b><br/><b>DE CHAUSSEES -</b><br/><b>NF2</b></p> |
| <p>Adresse du titulaire : <b>GEVEKO MARKINGS S.A.S</b><br/>Rue du Bon Puits - ST SYLVAIN D'ANJOU</p> <p>49480 VERRIÈRES EN ANJOU<br/>France</p> <p>Site(s) de production</p> <p>SADP - GROMBALIA - TUNISIE<br/>GEVEKO Markings Denmark</p> <p>Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF058 révision 11 et aux annexes de certification NF058 "Signalisation horizontale" révision 14</p> <p>Désignation : .....MILO<br/>Nature : .....BP: Bande Préfabriquée<br/>Durée de vie : .....2000 000 passages de roues<br/>Application sur le circuit d'essai (RN2) : .....2017</p> <p>La fiche technique signée par le CEREMA le 17/05/2022 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.</p> <p>Cette décision est valable jusqu'au 28/02/2026 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.</p> <p>La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site <a href="http://www.ascquer.fr">www.ascquer.fr</a></p> <p>En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.</p> <p align="right">Pour l'ASCQUER<br/>Le Président<br/>Hervé MANGNAN</p> |                                                                                                                                 |

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°

2H1576S2

MISE A JOUR du

03/03/2022

SOCIETE TITULAIRE

GEVEKO MARKING S.AS

Zac du Bon Puits BP 123

49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE

PRODUIT

LIKA

Nature du produit

BPT

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Bande Préfabriquée Thermocollée non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application \* :

T° mini : 5 °C

T° maxi : 45 °C

Hygrométrie maxi : 80 %

(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité )

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Application manuelle avec chalumeau.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

100 %

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 14 °C

T° sol : 24 °C

Hygrométrie : 64 %

Vent : 24 km/h

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit

Masse Volumique

Teneur en cendres

Extrait sec

Bille Anneau

Produit de base

1.90 g/ml

67.0 %

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :

N2

OISE

Chaussée PARIS>PROVINCE

PR

15.36

à

16.28

Année

Trafic (véh/j)

% PL

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX

Application en : 2015 - R093

PMT : 0.98 mm

2015

8050

19

2016

8695

17

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

| Classe de roulage       | Visibilité de nuit | Adhérence | Visibilité de jour |        |                |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|----------------|
|                         |                    |           | Chromaticité       |        | Qd             |
|                         |                    |           | (x)                | (y)    |                |
| Nb de passages de roues | RI                 | SRT       |                    |        | (mcd.m-2.lx-1) |
| Exigences :             |                    | 0.45      | Blanc              |        | 130            |
| Etat neuf               | /                  | 0.55      | 0.3217             | 0.3408 | 242            |
| (P1) 50000              | /                  | 0.56      | 0.3307             | 0.3474 | 176            |
| (P2) 100000             | /                  | 0.51      | 0.3312             | 0.3483 | 160            |
| (P3) 200000             | /                  | 0.50      | 0.3294             | 0.3465 | 148            |
| (P4) 500000             | /                  | 0.50      | 0.3256             | 0.3428 | 150            |
| (P5) 1000000            | /                  | 0.54      | 0.3251             | 0.3426 | 144            |
| (P6) 2000000            | /                  | 0.51      | 0.3232             | 0.3410 | 154            |
| (P6) 2000000            |                    | Classe S2 | /                  |        | Classe Q3      |

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :

CERTIFIÉ PAR ASCQUER

NF

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP



Le 17/05/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR LE ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140

| DECISION D'ADMISSION<br>Le 27/11/2017 sous <b>N°2H1576S2</b><br><b>RENOUVELLEMENT AU : 01/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIGNALISATION HORIZONTALE<br>PRODUITS DE MARQUAGE<br>DE CHAUSSEES -<br>NF2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>Adresse du titulaire : <b>GEVEKO MARKINGS S.A.S</b><br/>Rue du Bon Puits - ST SYLVAIN D'ANJOU<br/><br/>49480 VERRIÈRES EN ANJOU<br/>France</p> <p>Site(s) de production</p> <p>GEVEKO Markings Denmark<br/>SADP - GROMBALIA - TUNISIE</p> <p>Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF058 révision 11 et aux annexes de certification NF058 "Signalisation horizontale" révision 14</p> <p>Désignation : .....LIKA<br/>Nature : .....BP: Bande Préfabriquée<br/>Durée de vie : .....2000 000 passages de roues<br/>Application sur le circuit d'essai (RN2) : .....2015</p> <p>La fiche technique signée par le CEREMA le 17/05/2022 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.</p> <p>Cette décision est valable jusqu'au 28/02/2026 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.</p> <p>La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site <a href="http://www.ascquer.fr">www.ascquer.fr</a></p> <p>En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.</p> <p>Pour l'ASCQUER<br/>Le Président<br/>Hervé MANGNAN</p> |                                                                            |

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°

2RH1576S2

MISE A JOUR du

03/03/2022

SOCIETE TITULAIRE

GEVEKO MARKING S.AS

Zac du Bon Puits BP 123

49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE

PRODUIT

LIKA

Nature du produit

BPI

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Bande Préfabriquée Thermocollée non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application \* :

T° mini : 5 °C

T° maxi : 45 °C

Hygrométrie maxi : 80 %

(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité )

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Application manuelle avec chalumeau.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

100 %

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 14 °C

T° sol : 24 °C

Hygrométrie : 64 %

Vent : 24 km/h

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit

Masse Volumique

Teneur en cendres

Extrait sec

Bille Anneau

Produit de base

1.90 g/ml

67.0 %

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :

N2

OISE

Chaussée PARIS>PROVINCE

PR

15.36

à

16.28

Année

Trafic (véh/j)

% PL

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX

Application en : 2015 - R093

PMT : 0.98 mm

2015

8050

19

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

| Classe de roulage       | Visibilité de nuit | Adhérence | Visibilité de jour |        |                |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|----------------|
|                         |                    |           | Chromaticité       | Qd     |                |
|                         |                    |           | (x)                | (y)    | (mcd.m-2.lx-1) |
| Nb de passages de roues | RI                 | SRT       |                    |        |                |
| Exigences :             | 150                | 0.45      | Blanc              |        | 100            |
| Etat neuf               | 367                | 0.55      | 0.3217             | 0.3408 | 242            |
| (P1) 50000              | 263                | 0.56      | 0.3307             | 0.3474 | 176            |
| (P2) 100000             | 320                | 0.51      | 0.3312             | 0.3483 | 160            |
| (P3) 200000             | 287                | 0.50      | 0.3294             | 0.3465 | 148            |
| (P4) 500000             | 151                | 0.50      | 0.3256             | 0.3428 | 150            |
| (P5) 1000000            | 181                | 0.54      | 0.3251             | 0.3426 | 144            |
| (P5) 1000000            | Classe R3          | Classe S2 | /                  |        | Classe Q3      |

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :  
\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine  
\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :

CERTIFIE PAR ASCQUER

NF

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP

D. DUPONT

Le 18/05/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140

| DECISION D'ADMISSION<br>Le 26/10/2016 sous <b>N°2RH1576S2</b><br><b>RENOUVELLEMENT AU : 01/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIGNALISATION HORIZONTALE<br>PRODUITS DE MARQUAGE<br>DE CHAUSSEES -<br>NF2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>Adresse du titulaire : <b>GEVEKO MARKINGS S.A.S</b><br/>Rue du Bon Puits - ST SYLVAIN D'ANJOU<br/><br/>49480 VERRIÈRES EN ANJOU<br/>France</p> <p>Site(s) de production</p> <p>GEVEKO Markings Denmark<br/>SADP - GROMBALIA - TUNISIE</p> <p>Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF058 révision 11 et aux annexes de certification NF058 "Signalisation horizontale" révision 14</p> <p>Désignation : .....LIKA<br/>Nature : .....BP: Bande Préfabriquée<br/>Durée de vie : .....1000 000 passages de roues<br/>Application sur le circuit d'essai (RN2) : .....2015</p> <p>La fiche technique signée par le CEREMA le 18/05/2022 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.</p> <p>Cette décision est valable jusqu'au 28/02/2026 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.</p> <p>La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site <a href="http://www.ascquer.fr">www.ascquer.fr</a></p> <p>En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.</p> <p>Pour l'ASCQUER<br/>Le Président<br/>Hervé MANGNAN</p> |                                                                            |