

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085****RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

- 1.1 Identificateur de produit:** 3SRoute™ - SIRIUS  
GMFR\_3S-1085
- Autres moyens d'identification:**
- UFI:** SH00-80UN-H004-4U3M
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**
- Utilisations identifiées pertinentes: Peinture pour signalisation routière. Uniquement pour usage utilisateur professionnel/utilisateur industriel.
- Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la sous-rubrique 7.3
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**
- GEVEKO MARKINGS SAS  
Rue du Bon Puits - BP 20102 - Saint Sylvain d'Anjou  
49480 49480 - Verrières-en-Anjou - France  
Tél.: +33241211417 - Fax: +33241211413  
info@gevekomarkings.fr  
www.geveko-markings.fr
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:** Centre Anti-Poison Strasbourg: +33 (3) 88 37 37 37 (24 h)

**RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS**

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange:**
- Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**
- La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP).
- Aquatic Chronic 2: Dangersité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2, H411  
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables, Catégorie 2, H225  
Lact.: Toxique pour la reproduction, effets sur l'allaitement, H362  
STOT SE 3: Toxicité spécifique avec effets de somnolence et vertiges (exposition unique), Catégorie 3, H336

**2.2 Éléments d'étiquetage:****Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

Danger

**Mentions de danger:**

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Flam. Liq. 2: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.  
Lact.: H362 - Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.  
STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Conseils de prudence:**

P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
P280: Porter des gants de protection/un équipement de protection du visage/des vêtements de protection/protection respiratoire/chaussures de protection.  
P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.  
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.  
P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P501: Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

**Informations complémentaires:**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS (suite)**

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
EUH211: Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

**Substances qui contribuent à la classification**

Acétate de n-butyle (CAS: 123-86-4); butanone (CAS: 78-93-3); Acétate d'éthyle (CAS: 141-78-6); alcanes, C14-17, chlorés (CAS: 85535-85-9)

**UFI:** SH00-80UN-H004-4U3M

**2.3 Autres dangers:**

Le produit contient des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB): alcanes, C14-17, chlorés

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS \*\***

**3.1 Substances:**

Non concerné

**3.2 Mélanges:**

**Description chimique:** Résine acrylique

**Composants:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (point 3), le produit contient::

| Identification  | Nom chimique /classification   | Concentration                       |
|---|--|-------------------------------------|
| CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>Index: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX   | <b>Acétate de n-butyle<sup>(1)</sup></b><br>Règlement 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Attention  | ATP CLP00<br><br>10 - <20 %         |
| CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0<br>Index: 606-002-00-3<br>REACH: 01-2119457290-43-XXXX    | <b>butanone<sup>(1)</sup></b><br>Règlement 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger  | ATP CLP00<br><br>3 - <5 %           |
| CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4<br>Index: 607-022-00-5<br>REACH: 01-2119475103-46-XXXX   | <b>Acétate d'éthyle<sup>(1)</sup></b><br>Règlement 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger  | ATP CLP00<br><br>3 - <5 %           |
| CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0<br>Index: 602-095-00-X<br>REACH: 01-2119519269-33-XXXX | <b>alcanes, C14-17, chlorés<sup>(1)</sup></b><br>Règlement 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Lact.: H362; EUH066 - Attention   | ATP ATP01<br><br>1 - <3 %           |
| CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX  | <b>Xylène<sup>(2)</sup></b><br>Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H312+H332; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Danger | Auto classifiée<br><br>0,3 - <1 %   |
| CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4<br>Index: 601-023-00-4<br>REACH: 01-2119489370-35-XXXX   | <b>Éthylbenzène<sup>(2)</sup></b><br>Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT RE 2: H373 - Danger  | Auto classifiée<br><br>0,1 - <0,3 % |
| CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119486799-10-XXXX    | <b>Propylidyntriméthanol<sup>(1)</sup></b><br>Règlement 1272/2008 Repr. 2: H361fd - Attention  | Auto classifiée<br><br>0,1 - <0,3 % |
| CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH: 01-2119475791-29-XXXX   | <b>Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<sup>(2)</sup></b><br>Règlement 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226 - Attention   | ATP ATP01<br><br><0,1 %             |

<sup>(1)</sup> Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2020/878

<sup>(2)</sup> Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions de l'Union, une limite d'exposition sur le lieu de travail

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS \*\* (suite)**

| Identification  | Nom chimique /classification  | Concentration                 |
|---|---|-------------------------------|
| CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4<br>Index: 601-023-00-4<br>REACH: 01-2119489370-35-XXXX | <b>Éthylbenzène<sup>(2)</sup></b><br>Règlement 1272/2008<br>Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT RE 2: H373 - Danger | ATP ATP06<br><b>&lt;0,1 %</b> |

<sup>(1)</sup> Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2020/878

<sup>(2)</sup> Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions de l'Union, une limite d'exposition sur le lieu de travail

Pour plus d'informations sur les dangers du produit, voir les rubriques 11, 12 et 16.

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS**

**4.1 Description des premiers secours:**

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe au produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

**Par inhalation:**

Transporter immédiatement la victime à l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves tels qu'un arrêt cardiaque et respiratoire, des techniques de respiration artificielle seront exécutées (respiration bouche à bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène, etc.) en exigeant immédiatement les soins d'un médecin.

**Par contact cutané:**

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou, si besoin, doucher abondamment la personne concernée à l'eau froide et au savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin. Si le mélange produit des brûlures ou une congélation, ne pas retirer les vêtements car la lésion produite pourrait empirer si ceux-ci sont collés à la peau. Dans le cas où des ampoules se formeraient sur la peau, celles-ci ne doivent jamais être percées car cela augmenterait le risque d'infection.

**Par contact avec les yeux:**

Rincer les yeux avec de l'eau en abondance à température ambiante au minimum pendant 15 minutes. Éviter que la personne affectée se frotte ou ferme les yeux. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

**Par ingestion/aspiration:**

Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de l'ingestion.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:**

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les rubriques 2 et 11.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**

Pas pertinent

**RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**5.1 Moyens d'extinction:**

**Moyens d'extinction appropriés:**

Utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), sinon utiliser des extincteurs à poudre physique ou à base de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**Moyens d'extinction inappropriés:**

IL N'EST PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des jets d'eau pour l'extinction.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

**5.3 Conseils aux pompiers:**

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifuges, trousse à pharmacie...) selon la Directive 89/654/CE.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085****RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (suite)****Dispositions supplémentaires:**

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les containers de stockage des produits susceptibles de s'enflammer ou d'exploser en raison des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

**RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:****Pour les non-secouristes:**

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

**Pour les secouristes:**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. Voir rubrique 8.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Éviter impérativement tout type de déversement en milieu aquatique. Conserver le produit absorbé dans des récipients hermétiques. Notifier à l'autorité compétente en cas d'exposition auprès du public ou de l'environnement.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Nous préconisons:

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter la rubrique 13.

**6.4 Référence à d'autres rubriques:**

Voir les rubriques 8 et 13.

**RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

A.- Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, où sont manipulés les produits dangereux.

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.

Transvaser dans un lieu correctement ventilé, de préférence au moyen d'une extraction localisée. Contrôler totalement les foyers inflammable (téléphones portables, étincelles,...) et ventiler lors des opérations de nettoyage. Éviter toute atmosphère dangereuse à l'intérieur des récipients, dans la mesure du possible. Transvaser lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques. En cas de décharges électrostatiques: garantir une connexion équipotentielle parfaite, utiliser des prises terre systématiquement, ne pas porter des vêtements de travail en fibres acryliques, privilégiant des vêtements en coton et des bottes. Respecter les exigences de base, en matière de sécurité pour équipements et systèmes définis dans la Directive 2014/34/EC ainsi que les dispositions minimum pour garantir la sécurité et la santé des employés selon les critères retenus dans la Directive 1999/92/EC. Consulter la rubrique 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration

D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux

Du fait de la dangerosité de ce produit pour l'environnement, il est recommandé de le manipuler à l'intérieur d'une zone ayant des barrières de contrôle contre la pollution en cas de déversement et de disposer également d'un matériel absorbant à proximité

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:**

A.- Mesures techniques de stockage

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE (suite)**

Température minimale: 5 °C  
Température maximale: 30 °C  
Durée maximale: 12 mois

**B.- Conditions générales de stockage**

Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 10.5

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**8.1 Paramètres de contrôle:**

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail:

INRS (Révision/Mise à jour : Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021, décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 et arrêté du 9 décembre 2021):

| Identification   | Limites d'exposition professionnelle |                        |  |
|--|--------------------------------------|------------------------|--|
|  | VME                                  | VLCT                   |  |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1                 | 50 ppm                               | 241 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|  | 150 ppm                              | 723 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| butanone<br>CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0                             | 200 ppm                              | 600 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|  | 300 ppm                              | 900 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4                    | 200 ppm                              | 734 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|  | 400 ppm                              | 1468 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7                             | 50 ppm                               | 221 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|  | 100 ppm                              | 442 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                        | 20 ppm                               | 88,4 mg/m <sup>3</sup> |  |
|  | 100 ppm                              | 442 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 | 50 ppm                               | 275 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|  | 100 ppm                              | 550 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                        | 20 ppm                               | 88,4 mg/m <sup>3</sup> |  |
|  | 100 ppm                              | 442 mg/m <sup>3</sup>  |  |

**DNEL (Travailleurs):**

| Identification   |            | Courte exposition      |                        | Longue exposition     |                       |
|--|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |            | Systémique             | Local                  | Systémique            | Local                 |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1        | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
|  | Cutanée    | 11 mg/kg               | Pas pertinent          | 11 mg/kg              | Pas pertinent         |
|  | Inhalation | 600 mg/m <sup>3</sup>  | 600 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> |
| butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                    | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
|  | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 1161 mg/kg            | Pas pertinent         |
|  | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 600 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent         |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4           | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
|  | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 63 mg/kg              | Pas pertinent         |
|  | Inhalation | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> |
| alcanes, C14-17, chlorés<br>CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0 | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
|  | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 47,9 mg/kg            | Pas pertinent         |
|  | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 6,7 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent         |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                    | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
|  | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 212 mg/kg             | Pas pertinent         |
|  | Inhalation | 442 mg/m <sup>3</sup>  | 442 mg/m <sup>3</sup>  | 221 mg/m <sup>3</sup> | 221 mg/m <sup>3</sup> |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4               | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
|  | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 180 mg/kg             | Pas pertinent         |
|  | Inhalation | Pas pertinent          | 293 mg/m <sup>3</sup>  | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent         |
| Propylidynetriméthanol<br>CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9      | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
|  | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 0,94 mg/kg            | Pas pertinent         |
|  | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 3,3 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent         |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification  |            | Courte exposition |                       | Longue exposition     |               |
|---|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   |            | Systémique        | Local                 | Systémique            | Local         |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent         | 796 mg/kg             | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | 550 mg/m <sup>3</sup> | 275 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent         | 180 mg/kg             | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | 293 mg/m <sup>3</sup> | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent |

**DNEL (Population):**

| Identification  |            | Courte exposition     |                       | Longue exposition      |                        |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|   |            | Systémique            | Local                 | Systémique             | Local                  |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                 | Oral       | 2 mg/kg               | Pas pertinent         | 2 mg/kg                | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | 6 mg/kg               | Pas pertinent         | 6 mg/kg                | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
| butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                             | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 31 mg/kg               | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 412 mg/kg              | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 106 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent          |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                    | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 4,5 mg/kg              | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 37 mg/kg               | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | 734 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> | 367 mg/m <sup>3</sup>  | 367 mg/m <sup>3</sup>  |
| alcanes, C14-17, chlorés<br>CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0          | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 0,58 mg/kg             | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 28,75 mg/kg            | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 2 mg/m <sup>3</sup>    | Pas pertinent          |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 12,5 mg/kg             | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 125 mg/kg              | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | 260 mg/m <sup>3</sup> | 260 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 1,6 mg/kg              | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 15 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent          |
| Propylidynetriméthanol<br>CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9               | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 0,34 mg/kg             | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 0,34 mg/kg             | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 0,58 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent          |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 36 mg/kg               | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 320 mg/kg              | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 33 mg/m <sup>3</sup>   | 33 mg/m <sup>3</sup>   |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 1,6 mg/kg              | Pas pertinent          |
|   | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent          |
|   | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 15 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent          |

**PNEC:**

| Identification  |              |               |                        |  |              |
|---|--------------|---------------|------------------------|--|--------------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | STP          | 35,6 mg/L     | Eau douce              |  | 0,18 mg/L    |
|   | Sol          | 0,09 mg/kg    | Eau de mer             |  | 0,018 mg/L   |
|   | Intermittent | 0,36 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  |  | 0,981 mg/kg  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) |  | 0,098 mg/kg  |
| butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0             | STP          | 709 mg/L      | Eau douce              |  | 55,8 mg/L    |
|   | Sol          | 22,5 mg/kg    | Eau de mer             |  | 55,8 mg/L    |
|   | Intermittent | 55,8 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  |  | 284,74 mg/kg |
|   | Oral         | 1 g/kg        | Sédiments (Eau de mer) |  | 284,7 mg/kg  |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4    | STP          | 650 mg/L      | Eau douce              |  | 0,24 mg/L    |
|   | Sol          | 0,148 mg/kg   | Eau de mer             |  | 0,024 mg/L   |
|   | Intermittent | 1,65 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  |  | 1,15 mg/kg   |
|   | Oral         | 0,2 g/kg      | Sédiments (Eau de mer) |  | 0,115 mg/kg  |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification  |              |               |                        |             |
|---|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| alcanes, C14-17, chlorés<br>CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0          | STP          | 80 mg/L       | Eau douce              | 0,001 mg/L  |
|   | Sol          | 11,9 mg/kg    | Eau de mer             | 0,0002 mg/L |
|   | Intermittent | Pas pertinent | Sédiments (Eau douce)  | 13 mg/kg    |
|   | Oral         | 0,01 g/kg     | Sédiments (Eau de mer) | 2,6 mg/kg   |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | STP          | 6,58 mg/L     | Eau douce              | 0,327 mg/L  |
|   | Sol          | 2,31 mg/kg    | Eau de mer             | 0,327 mg/L  |
|   | Intermittent | 0,327 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 12,46 mg/kg |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 12,46 mg/kg |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | STP          | 9,6 mg/L      | Eau douce              | 0,1 mg/L    |
|   | Sol          | 2,68 mg/kg    | Eau de mer             | 0,01 mg/L   |
|   | Intermittent | 0,1 mg/L      | Sédiments (Eau douce)  | 13,7 mg/kg  |
|   | Oral         | 0,02 g/kg     | Sédiments (Eau de mer) | 1,37 mg/kg  |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 0,635 mg/L  |
|   | Sol          | 0,29 mg/kg    | Eau de mer             | 0,064 mg/L  |
|   | Intermittent | 6,35 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 3,29 mg/kg  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,329 mg/kg |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | STP          | 9,6 mg/L      | Eau douce              | 0,1 mg/L    |
|   | Sol          | 2,68 mg/kg    | Eau de mer             | 0,01 mg/L   |
|   | Intermittent | 0,1 mg/L      | Sédiments (Eau douce)  | 13,7 mg/kg  |
|   | Oral         | 0,02 g/kg     | Sédiments (Eau de mer) | 1,37 mg/kg  |

**8.2 Contrôles de l'exposition:**

**A.- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le <marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction de son degré de dilution, de son utilisation, de la méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-œil de secours dans les entrepôts, respecter la réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite une spécification de la part des services de prévention des risques au travail, si la société dispose de mesures supplémentaires.

**B.- Protection respiratoire.**



| Pictogramme   | PPE  | Marquage  | normes ECN          | Observations  |
|---|--|---|---------------------|---|
|  | Masque auto filtrant contre les gaz et les vapeurs |  | EN 405:2002+A1:2010 | À remplacer dès lors qu'une odeur ou un goût du produit contaminant à l'intérieur du masque ou de l'adaptateur facial est détecté. Quand le produit contaminant ne présente pas les avertissements corrects, il est recommandé d'utiliser des équipements isolants. |

**C.- Protection spécifique pour les mains.**

| Pictogramme   | PPE  | Marquage  | normes ECN        | Observations  |
|---|--|---|-------------------|---|
|  | Gants de protection chimique (Matériel: Polyéthylène linéaire basse densité (LLPDE), Temps de pénétration: > 480 min, Épaisseur: 0,062 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Remplacer les gants en cas de début de détérioration. |

Étant donné que le produit est un mélange de différents matériaux, la résistance de la matière des gants ne peut pas être calculée au préalable de manière fiable et par conséquent ils devront être contrôlés avant leur utilisation.

**D.- Protection du visage et des yeux**





| Pictogramme   | PPE          | Marquage  | normes ECN  | Observations   |
|---|--------------|---|---|--|
|  | Écran facial |  | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Nettoyer quotidiennement et désinfecter régulièrement en suivant les instructions du fabricant. À utiliser s'il y a un risque d'éclaboussures. |

**E.- Protection du corps**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Pictogramme   | PPE  | Marquage  | normes ECN  | Observations   |
|---|--|---|---|--|
| <br>Protection du corps obligatoire  | Vêtement de protection en cas de risques chimiques, antistatique et ignifuge                             |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Réservé strictement à un usage professionnel. Nettoyer régulièrement en suivant les instructions du fabricant. |
| <br>Protection des pieds obligatoire | Chaussures de sécurité contre tout risque chimique, à propriétés antistatiques et résistant à la chaleur |  | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019   | Remplacer les bottes dès le premier d'usage.   |

F.- Mesures complémentaires d'urgence

| Mesure d'urgence  | normes  | Mesure d'urgence   | normes   |
|---|---|--|--|
| <br>Douche d'urgence | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Rincer œil | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:**

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 7.1.D

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:**

Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

**Aspect physique:**

État physique à 20 °C: Liquide  
Aspect: Fluide  
Couleur:  Blanc  
Odeur: Caractéristique  
Seuil olfactif: Pas pertinent \*

**Volatilité:**

Température d'ébullition à pression atmosphérique: Pas pertinent \*  
Pression de vapeur à 20 °C: 4865 Pa  
Pression de vapeur à 50 °C: >18991,96 Pa (>18,99 kPa)  
Taux d'évaporation à 20 °C: Pas pertinent \*

**Caractéristiques du produit:**

Masse volumique à 20 °C:  $\geq 1642,3 \text{ kg/m}^3$   
Densité relative à 20 °C: 1,592 - 1,692  
Viscosité dynamique à 20 °C: Pas pertinent \*  
Viscosité cinématique à 20 °C: >310 mm<sup>2</sup>/s  
Viscosité cinématique à 40 °C: Pas pertinent \*  
Concentration: Pas pertinent \*  
pH: Pas pertinent \*  
Densité de vapeur à 20 °C: Pas pertinent \*  
Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C: Pas pertinent \*  
Solubilité dans l'eau à 20 °C: Pas pertinent \*

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Propriété de solubilité:              | Pas pertinent * |
| Température de décomposition:         | Pas pertinent * |
| Point de fusion/point de congélation: | Pas pertinent * |

**Inflammabilité:**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Point d'éclair:                     | 11 °C           |
| Inflammabilité (solide, gaz):       | Pas pertinent * |
| Température d'auto-ignition:        | 315 °C          |
| Limite d'inflammabilité inférieure: | Non disponible  |
| Limite d'inflammabilité supérieure: | Non disponible  |

**Caractéristiques des particules:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Diamètre équivalent médian: | Non concerné |
|-----------------------------|--------------|

**9.2 Autres informations:**

**Informations concernant les classes de danger physique:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Propriétés explosives:  | Pas pertinent * |
| Propriétés comburantes:   | Pas pertinent * |
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux:                         | Pas pertinent * |
| Chaleur de combustion:  | Pas pertinent * |
| Aérosols-pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables: | Pas pertinent * |

**Autres caractéristiques de sécurité:**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tension superficielle à 20 °C: | Pas pertinent * |
| Indice de réfraction:          | Pas pertinent * |

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

**RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1 Réactivité:**

Aucune réaction dangereuse attendue dans les conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. Voir la rubrique 7.

**10.2 Stabilité chimique:**

Chimiquement stable dans les conditions indiquées de stockage, manipulation et utilisation.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:**

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

**10.4 Conditions à éviter:**

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante :

| Choc et friction | Contact avec l'air | Échauffement          | Lumière Solaire            | Humidité       |
|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Non applicable   | Non applicable     | Risque d'inflammation | Eviter tout contact direct | Non applicable |

**10.5 Matières incompatibles:**

| Acides                  | Eau            | Matières comburantes       | Matières combustibles | Autres                                  |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---|
| Eviter les acides forts | Non applicable | Eviter tout contact direct | Non applicable        | Éviter les alcalins ou les bases fortes |

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Voir sous-rubriques 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\***

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\* (suite)**

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:**

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible

**Effets dangereux pour la santé:**

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition :

A- Ingestion (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

B- Inhalation (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.

C- Contact avec la peau et les yeux (effets aigus):

- Contact avec la peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances classées dangereuses par contact avec la peau. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Contact avec les yeux: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

D- Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):

- Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir rubrique 3.  
IARC: alcanes, C14-17, chlorés (2B); Titanium dioxide (2B); Xylène (3); Éthylbenzène (2B)
- Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.
- Toxicité sur la reproduction: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

E- Effets de sensibilisation:

- Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Cutané: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:

Une exposition à des concentrations élevées peuvent entraîner une dépression du système nerveux central en causant des céphalées, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion et en cas d'affection grave, une perte de conscience.

G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée:

- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant, il présente des substances jugées dangereuses en cas d'exposition répétée. Pour plus d'informations, voir rubrique 3.
- Peau: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

H- Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

**Autres informations:**

Pas pertinent

**Information toxicologique spécifique des substances:**

| Identification      | Toxicité sévère |                 | Genre |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                     | DL50 orale      | DL50 cutanée    |       |
| Acétate de n-butyle | 12789 mg/kg     | 14112 mg/kg     | Rat   |
| CAS: 123-86-4       |                 |                 | Lapin |
| EC: 204-658-1       | CL50 inhalation | 23,4 mg/L (4 h) | Rat   |

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\* (suite)**

| Identification  | Toxicité sévère |                 | Genre |
|---|-----------------|-----------------|-------|
|   | DL50            | CL50            |       |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                    | DL50 orale      | 4100 mg/kg      | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 20000 mg/kg     | Lapin |
|   | CL50 inhalation | Pas pertinent   |       |
| butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                             | DL50 orale      | 4000 mg/kg      | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 6400 mg/kg      | Lapin |
|   | CL50 inhalation | 23,5 mg/L (4 h) | Rat   |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | DL50 orale      | 2100 mg/kg      | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 1100 mg/kg      | Rat   |
|   | CL50 inhalation | Pas pertinent   |       |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | DL50 orale      | 3500 mg/kg      | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 15354 mg/kg     | Lapin |
|   | CL50 inhalation | 17,2 mg/L (4 h) | Rat   |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | DL50 orale      | 8532 mg/kg      | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 5100 mg/kg      | Rat   |
|   | CL50 inhalation | 30 mg/L (4 h)   | Rat   |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | DL50 orale      | 3500 mg/kg      | Rat   |
|   | DL50 cutanée    | 15354 mg/kg     | Lapin |
|   | CL50 inhalation | 17,2 mg/L (4 h) | Rat   |

**Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix):**

| ATE mix    |                                    | Composants de toxicité inconnue |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Oral       | >2000 mg/kg (Méthode de calcul)    | Non concerné                    |
| Cutanée    | >2000 mg/kg (Méthode de calcul)    | Non concerné                    |
| Inhalation | >20 mg/L (4 h) (Méthode de calcul) | Non concerné                    |

**11.2 Informations sur les autres dangers:**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**Autres informations**

Pas pertinent

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\***

Aucune donnée expérimentale sur le produit n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

**12.1 Toxicité:**

**Toxicité sévère:**

| Identification   | Concentration |                      | Espèce                  | Genre    |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|----------|
|  | CL50          | CE50                 |                         |          |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1        | CL50          | Pas pertinent        |                         |          |
|  | CE50          | Pas pertinent        |                         |          |
|  | CE50          | 675 mg/L (72 h)      | Scenedesmus subspicatus | Algue    |
| butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                    | CL50          | 3220 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas     | Poisson  |
|  | CE50          | 5091 mg/L (48 h)     | Daphnia magna           | Crustacé |
|  | CE50          | 4300 mg/L (168 h)    | Scenedesmus quadricauda | Algue    |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4           | CL50          | 230 mg/L (96 h)      | Pimephales promelas     | Poisson  |
|  | CE50          | 717 mg/L (48 h)      | Daphnia magna           | Crustacé |
|  | CE50          | 3300 mg/L (48 h)     | Scenedesmus subspicatus | Algue    |
| alcanes, C14-17, chlorés<br>CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0 | CL50          | >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                         | Poisson  |
|  | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                         | Crustacé |
|  | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                         | Algue    |

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\* (suite)**

| Identification  | Concentration              | Espèce              | Genre    |
|---|----------------------------|---------------------|----------|
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | CL50 >10 - 100 mg/L (96 h) |                     | Poisson  |
|   | CE50 >10 - 100 mg/L (48 h) |                     | Crustacé |
|   | CE50 >10 - 100 mg/L (72 h) |                     | Algue    |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | CL50 42,3 mg/L (96 h)      | Pimephales promelas | Poisson  |
|   | CE50 75 mg/L (48 h)        | Daphnia magna       | Crustacé |
|   | CE50 63 mg/L (3 h)         | Chlorella vulgaris  | Algue    |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | CL50 161 mg/L (96 h)       | Pimephales promelas | Poisson  |
|   | CE50 481 mg/L (48 h)       | Daphnia sp.         | Crustacé |
|   | CE50 Pas pertinent         |                     |          |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | CL50 42,3 mg/L (96 h)      | Pimephales promelas | Poisson  |
|   | CE50 75 mg/L (48 h)        | Daphnia magna       | Crustacé |
|   | CE50 63 mg/L (3 h)         | Chlorella vulgaris  | Algue    |

**Toxicité chronique:**

| Identification   | Concentration      | Espèce              | Genre    |
|--|--------------------|---------------------|----------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1                 | NOEC Pas pertinent |                     |          |
|  | NOEC 23,2 mg/L     | Daphnia magna       | Crustacé |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4                    | NOEC 9,65 mg/L     | Pimephales promelas | Poisson  |
|  | NOEC 2,4 mg/L      | Daphnia magna       | Crustacé |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7                             | NOEC 1,3 mg/L      | Oncorhynchus mykiss | Poisson  |
|  | NOEC 1,17 mg/L     | Ceriodaphnia dubia  | Crustacé |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                        | NOEC Pas pertinent |                     |          |
|  | NOEC 0,96 mg/L     | Ceriodaphnia dubia  | Crustacé |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 | NOEC 47,5 mg/L     | Oryzias latipes     | Poisson  |
|  | NOEC 100 mg/L      | Daphnia magna       | Crustacé |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                        | NOEC Pas pertinent |                     |          |
|  | NOEC 0,96 mg/L     | Ceriodaphnia dubia  | Crustacé |

**12.2 Persistance et dégradabilité:**

**Informations spécifiques à la substance:**

| Identification  | Dégradabilité |               | Biodégradabilité |          |
|---|---------------|---------------|------------------|----------|
|   | DBO5          | DCO           | Concentration    | Période  |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                 | Pas pertinent | Pas pertinent | Pas pertinent    | 5 jours  |
|   |               |               | % Biodégradé     | 84 %     |
|   |               |               |                  |          |
| butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                             | 2,03 g O2/g   | 2,31 g O2/g   | Pas pertinent    | 20 jours |
|   |               |               | % Biodégradé     | 89 %     |
|   |               |               |                  |          |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                    | 1,36 g O2/g   | 1,69 g O2/g   | 100 mg/L         | 14 jours |
|   |               |               | % Biodégradé     | 83 %     |
|   |               |               |                  |          |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | Pas pertinent | Pas pertinent | Pas pertinent    | 28 jours |
|   |               |               | % Biodégradé     | 88 %     |
|   |               |               |                  |          |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | Pas pertinent | Pas pertinent | 100 mg/L         | 14 jours |
|   |               |               | % Biodégradé     | 90 %     |
|   |               |               |                  |          |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | Pas pertinent | Pas pertinent | 785 mg/L         | 8 jours  |
|   |               |               | % Biodégradé     | 100 %    |
|   |               |               |                  |          |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | Pas pertinent | Pas pertinent | 100 mg/L         | 14 jours |
|   |               |               | % Biodégradé     | 90 %     |
|   |               |               |                  |          |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation:**

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\* (suite)**

**Informations spécifiques à la substance:**

| Identification  | Potentiel de bioaccumulation |        |
|---|------------------------------|--------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                 | FBC                          | 4      |
|   | Log POW                      | 1,78   |
|   | Potentiel                    | Bas    |
| butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                             | FBC                          | 3      |
|   | Log POW                      | 0,29   |
|   | Potentiel                    | Bas    |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4                    | FBC                          | 30     |
|   | Log POW                      | 0,73   |
|   | Potentiel                    | Modéré |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | FBC                          | 9      |
|   | Log POW                      | 2,77   |
|   | Potentiel                    | Bas    |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | FBC                          | 1      |
|   | Log POW                      | 3,15   |
|   | Potentiel                    | Bas    |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | FBC                          | 1      |
|   | Log POW                      | 0,43   |
|   | Potentiel                    | Bas    |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                        | FBC                          | 1      |
|   | Log POW                      | 3,15   |
|   | Potentiel                    | Bas    |

**12.4 Mobilité dans le sol:**

| Identification  | L'absorption/désorption |                          | Volatilité |                               |
|---|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|
|   | Koc                     | Pas pertinent            | Henry      | Pas pertinent                 |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1   | Conclusion              | Pas pertinent            | Sol sec    | Pas pertinent                 |
|   | Tension superficielle   | 2,478E-2 N/m (25 °C)     | Sol humide | Pas pertinent                 |
|   | Koc                     | 30                       | Henry      | 5,77 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
| butanone<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0               | Conclusion              | Très élevé               | Sol sec    | Oui                           |
|   | Tension superficielle   | 2,396E-2 N/m (25 °C)     | Sol humide | Oui                           |
|   | Koc                     | 59                       | Henry      | 13,58 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
| Acétate d'éthyle<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4      | Conclusion              | Très élevé               | Sol sec    | Oui                           |
|   | Tension superficielle   | 2,324E-2 N/m (25 °C)     | Sol humide | Oui                           |
|   | Koc                     | 202                      | Henry      | 524,86 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7               | Conclusion              | Modéré                   | Sol sec    | Oui                           |
|   | Tension superficielle   | Pas pertinent            | Sol humide | Oui                           |
|   | Koc                     | 520                      | Henry      | 798,44 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4          | Conclusion              | Modéré                   | Sol sec    | Oui                           |
|   | Tension superficielle   | 2,859E-2 N/m (25 °C)     | Sol humide | Oui                           |
|   | Koc                     | Pas pertinent            | Henry      | Pas pertinent                 |
| Propylidynetriméthanol<br>CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9 | Conclusion              | Pas pertinent            | Sol sec    | Pas pertinent                 |
|   | Tension superficielle   | 2,357E-2 N/m (246,93 °C) | Sol humide | Pas pertinent                 |
|   | Koc                     | 520                      | Henry      | 798,44 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4          | Conclusion              | Modéré                   | Sol sec    | Oui                           |
|   | Tension superficielle   | 2,859E-2 N/m (25 °C)     | Sol humide | Oui                           |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:**

Le produit contient des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB): alcanes, C14-17, chlorés

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\* (suite)**

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:**

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**12.7 Autres effets néfastes:**

Non décrits

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets:**

| Code      | Description   | Type de déchet (Règlement (UE) n°1357/2014) |
|-----------|---|---|
| 08 01 11* | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses | Dangereux                                   |

**Type de déchets (Règlement (UE) n°1357/2014):**

HP14 Écotoxique, HP3 Inflammable

**Gestion du déchet (élimination et évaluation):**

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas où l'emballage entrerait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le produit lui-même dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un déchet non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir sous-rubrique 6.2.

**Dispositions se rapportant au traitement des déchets:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont appliquées.

Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2014/955/CE, Règlement (UE) n°1357/2014

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT \*\***

**Transport terrestre des marchandises dangereuses:**

En application de l'ADR 2021 et RID 2021:



**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN1263

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** PEINTURES

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 3

Étiquettes: 3

**14.4 Groupe d'emballage:** III

**14.5 Dangereux pour l'environnement:** Oui

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Dispositions spéciales: 163, 367, 650

code de restriction en tunnels: D/E

Propriétés physico-chimiques: voir rubrique 9

Quantités limitées: 5 L

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Pas pertinent

**Transport de marchandises dangereuses par mer:**

En application au IMDG 40-20:

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT \*\* (suite)**



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN1263
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** PEINTURES
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
Étiquettes: 3
- 14.4 Groupe d'emballage:** III
- 14.5 Polluants marins:** Oui
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Dispositions spéciales: 223, 955, 163, 367  
Codes EmS: F-E, S-E  
Propriétés physico-chimiques: voir rubrique 9  
Quantités limitées: 5 L  
Groupe de ségrégation: Pas pertinent
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Pas pertinent

**Transport de marchandises dangereuses par air:**

En application au IATA/ICAO 2022:



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN1263
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** PEINTURES
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
Étiquettes: 3
- 14.4 Groupe d'emballage:** III
- 14.5 Dangereux pour l'environnement:** Oui
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Propriétés physico-chimiques: voir rubrique 9
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Pas pertinent

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : alcanes, C14-17, chlorés

Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui perforent la couche d'ozone : Pas pertinent

Article 95, RÈGLEMENT (UE) No 528/2012: Pas pertinent

RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux : Pas pertinent

**Seveso III:**

| Section | Description                  | Des exigences relatives au seuil bas | Des exigences relatives au seuil haut |
|---------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| P5c     | LIQUIDES INFLAMMABLES        | 5000                                 | 50000                                 |
| E2      | DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT | 200                                  | 500                                   |

**Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, Tableaux des maladies professionnelles (Régime général), etc...):**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085****RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION (suite)**

Ne peuvent être utilisés:

- dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,
- dans des farces et attrapes,
- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

L'exposition professionnelle à la silice cristalline respirable doit être contrôlée conformément à la directive (UE) 2019/130.

Tableaux des maladies professionnelles (Régime général) 25: Affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille

Tableaux des maladies professionnelles (Régime général) 4 bis: Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

**Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou de l'environnement:**

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant office d'information de départ pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

**Autres législations:**

Avis du 06/04/14 (JORF n°0082) aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique. Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges, adaptation au droit européen et régime de sanctions.

Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travail.

Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.

Article 256 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement.

Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques.

Décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Ordonnance n° 20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Décret N° 2012602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. RÉGIME GÉNÉRAL. Aide-mémoire juridique TJ 19

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE):

1.- NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (Seveso III) Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement

2.- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

3.-Nomenclature des installations classées, v50bis – Février 2021

4.-Guide technique-Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (INERIS)

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS****Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité:**

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II - Guide pour élaborer des Fiches de Données en matière de Sécurité du Règlement (CE) N° 1907/2006 (RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION)

**Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque :**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS (suite)**

RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (RUBRIQUE 3, RUBRIQUE 11, RUBRIQUE 12):

- Substances ajoutées  
Éthylbenzène (100-41-4)
- Substances retirées  
Toluène (108-88-3)

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (RUBRIQUE 14):

- Groupe d'emballage

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 2:**

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 3:**

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3

**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.

Acute Tox. 4: H332 - Nocif par inhalation.

Aquatic Acute 1: H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

Aquatic Chronic 1: H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Flam. Liq. 2: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

Lact.: H362 - Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

Repr. 2: H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.

STOT RE 2: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Inhalation).

STOT RE 2: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Oral).

STOT RE 2: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

STOT SE 3: H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Procédé de classement:**

STOT SE 3: Méthode de calcul

Lact.: Méthode de calcul

Aquatic Chronic 2: Méthode de calcul

Flam. Liq. 2: Méthode de calcul (2.6.4.3.)

**Conseils relatifs à la formation:**

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

**Sources de documentation principale:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abréviations et acronymes:**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses

IATA: Association internationale du transport aérien

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale

DCO: Demande chimique en oxygène

DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours

FBC: Facteur de bioconcentration

DL50: Dose létale 50

CL50: Concentration létale 50

CE50: Concentration effective 50

Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau

UFI: identifiant unique de formulation

IARC: Centre international de recherche sur le cancer

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**3SRoute™ - SIRIUS**  
**GMFR\_3S-1085**

L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci. Il est impossible de considérer que ladite information est une garantie des propriétés dudit produit. Il s'agit simplement d'une description concernant les exigences en matière de sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit ne relèvent pas de nos connaissances et de nos contrôles, l'utilisateur devant toujours assumer en toute responsabilité les mesures nécessaires à prendre pour observer les exigences légales en matière de manipulation, stockage, usage et élimination de produits chimiques. L'information contenue sur cette fiche de sécurité ne concerne que ce produit, ce dernier ne devant pas être utilisé à d'autres fins que celles qui y sont stipulées.

- FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ -