

Edition : 2014*

DESCRIPTION

ORETRAME est un revêtement décoratif, esthétique et personnalisable. Il permet l'aménagement des voiries urbaines, publiques et privées, piétonnes et circulées, avec une excellente résistance à l'usure et à l'arrachement.

MISE EN OEUVRE

1/ Préparation du chantier

2/ Implantation

PREPARATION DU SUPPORT : propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné : Sur un revêtement neuf l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenailage puis appliquer une couche de **3S-MONOPRIM** au rouleau ou à la machine.

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis

CONDITIONS D'APPLICATION :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

3/ Pose de la trame

Enlever la protection de l'adhésive de la trame, puis coller la trame sur le support.

4/ Application de la résine HERACLES

Mélanger parfaitement la base et le durcisseur, puis appliquer à l'aide d'une spatule lisse sur la trame le mélange.

La durée pratique du mélange est d'environ 10min à 20°C (température ambiante) Selon le support la consommation de l'**HERACLES** est comprise entre 4 et 8 kg/m².

ATTENTION : avec l'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du mélange diminue.

5/ Saupoudrer

Saupoudrer immédiatement à refus les granulats sur la résine **HERACLES**.

La consommation des agrégats est de 6 à 15kg/m² selon la granulométrie utilisée

6/ Retirer la trame

Retirer la trame avant que la résine durcisse complètement.

7/ Remise en service

La mise en circulation se fait au bout de 45min à 1h30 selon la température ambiante et après un balayage total de l'excédent de granulat saupoudré.

Edition : 2014*

▶ POINTS FORTS



▶ NETTOYAGE



DILUANT 3S
OU DILUANT ECO

▶ APPLICATION



▶ CONDITIONNEMENT

Carton
de 30

▶ CDT HERACLES

Kit
8 Kg

Kit
24 Kg

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TRAME

DIMENSIONS DE LA TRAME :

Epaisseur : 2mm
longueur : 1 m
largeur : 0.50m

DESCRIPTION DE LA TRAME :

Face : revêtement anti-adhérent à la résine

Dos : système adhésif avec film de protection

MODELES :

- trame modèle pavé 10x10
- autres modèles, symboles ou dimensions sur demande

CONDITIONNEMENT :

Emballage : Carton de 30 trames équivalent à 15m²

Livraison sur palette filmé

STOCKAGE :

1 An dans son emballage d'origine, non ouvert.

HERACLES

Voir fiche technique du produit

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.